

磁力搅拌器 | Magnetic stirrer

M-001

产品特点

带背光的数字显示器
无刷直流变频电机 80-1,500rpm
陶瓷涂层铝板 180x180mm
耐热，耐化学腐蚀和耐酸
铝制机身
包含 30mm 磁子
CE 认证和唯一序列号用于跟踪

产品用途

混合化学，实验室和制药材料

安全机制

计时器 99h59min，计时器结束时有信号
错误状态
锁定模式
LED 指示灯

控制器

旋钮控制器

M-002

产品特点

转速最高 1,500rpm
陶瓷涂层铝板 180x180mm
耐热，耐化学腐蚀和耐酸
粉末涂层铝制机身
包含 30mm 磁子
CE 认证和唯一序列号用于跟踪

产品用途

化学混合，实验室和制药材料

控制器

旋钮控制器



M-001



M-002

型号	M-001	M-002
机身材料		铝制粉末涂层
磁盘材料		铝制陶瓷涂层, 180x180mm
搅拌容量 (H ₂ O)		最大 20L
转速范围	80 - 1,500rpm, 5rpm	最大 1,500rpm
计时器 & 报警	99h59min(连续运行)、错误状态和计时器结束信号	/
显示器	LED 显示	/
控制器	数字反馈	PWM 控制器
磁子	包括 30mm 的磁子，最大可使用 50mm 的磁子	
环境温度 & 相对湿度	环境温度 +5~50°C，相对湿度 85%	
外形尺寸 & 重量	206x307xh99mm, 3.1kg	206x307xh99mm, 3.1kg
包装尺寸 & 重量	400x280xh200mm, 5kg	400x280xh200mm, 5kg
电源	230V, 50/60Hz	
订单号	EY0001	EY0002

配件:

(1) 立杆: "L-220", Ø12×L450mm



(2) 即插式温度插头 / 探头



M-003



M-004

M-003/M-004

产品特点

转速 80-1,200rpm
 不锈钢材质 2x2 个或 4x2 个搅拌点
 耐热，耐化学腐蚀和耐酸
 易于清洁
 不锈钢粉末涂层
 包含磁子
 CE 证书和序列号可追溯性

产品用途

同时应用多个程序
 混合化学品，实验室和制药材料

安全机制

计时器 99h59min，计时器结束时有报警信号
 错误状态
 锁定模式

型号	M-003	M-004
搅拌点	4(2x2)	8 (4x2)
主机材料	不锈钢粉末涂层 (耐热, 耐化学腐蚀和耐酸)	
盘面材料	不锈钢 (# 304)	
盘面尺寸	208x215mm	208x415mm
点位间距	100mm	
搅拌量	每个搅拌点最大 0.5L	
转速范围	80 ~ 1,200rpm, 转速 5rpm	
计时器 & 报警	99h59min(连续运行)、错误状态和计时器结束时报警	
显示器	背光 LCD 显示器	
控制器	带有旋转开关的数字反馈控制 (转动 + 推按)	
磁子	包含 4x 30mm 磁子 最大可使用 30mm 磁子	包含 8x 30mm 磁子 最大可使用 30mm 磁子
环境温度 & 相对湿度	环境温度 +5~50°C, 相对湿度 85%	
外形尺寸 & 重量	208x280x75mm, 2.5kg	208x480x75mm, 3.5kg
包装尺寸 & 重量	300x330x180mm, 6kg	330x540x180mm, 6kg
电源	230V, 50/60Hz	
订单号	EY0003	EY0004