真空吸引系统 | Vacuum suction system

V-001

产品特点

真空率可以设置为不同的水平来实现
1 ml / s 至 15 ml / s 抽吸速度（液体 1 - 17 ml / s）
灵敏的液位传感器，可防止液体在操作过程中溢出
可高压灭菌的废物收集瓶，管道和手柄。
盖子，管子和手柄易于拆卸，可清洁和高压灭菌
多种适配器，适用于各种任务的管，微板和盘板
可互换的手动操作器 - 枪头适配器使其适用于从单通道到 8 通道的各种规格，基于管，微板，盘板等的应用。
包括 0.45μm，Ø6mm 的疏水过滤器
泵噪声小于 65 dB（A）

产品用途

设计用于实验室废液回收和固液分离
可广泛用于细胞培养，DNA 提取，微量板废物去除，以及任何其他液体分离或回收。
CE 认证和唯一序列号用于跟踪

型号	V-001
真空范围	0 - 600mbar
吸气速度	空气 : 1 - 15ml/S　液体 : 1 - 17ml/S
可高压灭菌的组件	管 , 废液瓶 , 操作手册
尺寸（宽 x 深 x 高）	180x240x450mm
重量	3kg
输入电压	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
瓶容量	4L
包装尺寸和毛重	560x410x220mm, 5kg
订单号	EY0062